

Montageanleitung LIGNUM



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

intarbad®

Montageanleitung LIGNUM



Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.

Sicherheitshinweise:

- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montagebereich der Wand liegen.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Spiegelschränke/Lichtspiegel mit Elektroinstallation müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne bzw. Dusche aufweisen.

Montagereihenfolge

- ❶ Spiegelschrank / Lichtspiegel
- ❷ WT-Unterschrank
- ❸ Waschtisch



Montageanleitung Spiegelschränke



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.



Montage von Spiegelschränken

- Glastürscharniere vom Korpus demontieren (**Abb. 1 – Demontage**).
- Glastürscharniere an die Spiegeltüren montieren (das Scharnier in die Klebeplatte einklicken und öffnen) (**Abb. 1a + 1b – Montage / Öffnen**).
- Position des Schrankes an der Wand bestimmen und die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. Die beigegefügtten Montageplatten voneinander trennen (Sollbruchstellen), sodass Sie 2 Platten haben! (**Abb. 7 – Lieferumfang**) Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen.
- Schließen Sie die LED-Leuchte an den Trafo an. Elektroinstallation dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Spiegelschrank vorsichtig in die vorgesehene Verankerung setzen, anschließend ausrichten und fixieren (**Abb. 2a + 2b**). Achten Sie unbedingt darauf, dass die runde Aufhängeschraube richtig in die Montageplatte eingehängt wird (**Abb. 2a**).
- Stellschrauben/Bohrungen in der Rückwand mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken (**Abb. 8 – Lieferumfang**).
- Glasfachbodenträger in die vorgesehenen Bohrungen einsetzen und den Glasfachboden einschieben (**Abb. 9 – Lieferumfang**).
- Position der Magnetleiste wählen und aufkleben (**Abb. 10 – Lieferumfang**).
- Spiegeltüren montieren und ausrichten (**Abb. 1 – Montage; Abb. 3 – Ausrichten**).
- Tüрдämpfungen an die oberen Scharniere anbringen (**Abb. 4 – Montage; Abb. 11 – Lieferumfang**).
- Einstellschrauben im Scharnier mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken (**Abb. 12 – Lieferumfang**).

Montageanleitung Spiegelschränke



Montage von Spiegelschränken

- Spiegeltürgriffe mit Abstand ca. 1 mm von der Kante an die Spiegeltür aufkleben (**Abb. 13 – Lieferumfang**).



- Position des Vergrößerungsspiegels wählen und aufkleben. Wir empfehlen die Innenseite einer Spiegeltür (**Abb. 14 – Lieferumfang**). Bitte achten Sie darauf, dass der Vergrößerungsspiegel nicht auf die Höhe vom Glasfachboden angebracht wird.

Montageanleitung Spiegelschränke

Abb. 1 | Demontage und Montage von Glastürscharnieren




Abb. 1a | Demontage



Abb. 1b | Montage / Öffnen





Abb. 1c | Montage Spiegeltür

Abb. 2 | Schrankaufhänger Spiegelschrank




Montageanleitung Spiegelschränke

Abb. 2a | Schrankaufhänger mit Montageschiene



links



rechts

Abb. 2b | Justieren von Schrankaufhängern



Höhenverstellung

Linksrotation – nach unten
Rechtsrotation – nach oben



Tiefenverstellung



**Fixierung an der
Montageplatte**

Montageanleitung Spiegelschränke

Abb. 3 | Einstellung von Scharnieren



Einstellung rechts / links




Höheneinstellung



Tiefeneinstellung

Abb. 4 | Montage von Glastürdämpfung und Abdeckkappe



Montageanleitung Spiegelschränke



Lieferumfang / Montagezubehör

	Abb. 6 Pro Spiegeltür 2 Scharniere mit Feder		Abb. 13 Pro Tür 1 Griff
	Abb. 7 Montageplatten (Voneinander trennen) Schrauben 8 mm Dübel 8 mm		Abb. 14 Pro Spiegelschrank 1 Vergrößerungsspiegel (optional)
	Abb. 8 Pro Schrankaufhänger 1 Abdeckkappe		
	Abb. 9 Pro Glasfachboden 6 Glasfachbodenträger Pro Fach 2 Glasfachböden		
	Abb. 10 Pro Spiegelschrank 1 Magnetleiste (individuell kürzbar)		
	Abb. 11 Pro Tür 1 Türdämpfung (graue Abdeckkappe + graue Aufsatzteil)		
	Abb. 12 Pro Tür 1 Abdeckkappe für das Scharnier ohne Türdämpfung		

Montageanleitung Lichtspiegel



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.



Montage von Lichtspiegeln

- Position des Lichtspiegels an der Wand bestimmen, Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen (**Abb. 15 – Lieferumfang**).
- Bitte beachten: Elektroarbeiten dürfen NUR von einem Fachmann ausgeführt werden.
- Die Höheneinstellung kann nur an der Spiegelrückseite vorgenommen werden. Der Lichtspiegel muss dazu von der Wand genommen werden. Eine Justierung erfolgt durch drehen der Schraube im Schrankaufhänger.
- Bei der Montage des Lichtspiegels ist darauf zu achten, dass der Bewegungssensor mit einem Mindestabstand von 15 cm bis zu den Armaturen, Konsolen etc. zu montieren ist.



Lieferumfang / Montagezubehör Lichtspiegel




Abb. 15
2 Befestigungshaken
2 Dübel 8 mm

Montageanleitung Waschtischunterschränke



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.



Montage von Waschtischunterschränken

- Auszüge vom Korpus demontieren / aushängen (**Abb.1**).
- Position des WT-Unterschranks an der Wand bestimmen und die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen (**Abb. 5 und Abb. 6 – Lieferumfang**).
- Abdeckkappen vom Schrankaufhänger an beiden Seiten abnehmen (**Abb. 7 – Lieferumfang**).
- WT-Unterschrank vorsichtig auf die Montageplatten setzen und anschließend die Höhe und Tiefe ausrichten (**Abb. 5**).
- Die zusätzlichen Montagewinkel (bei Unterschränken ab 120 cm breite) an die Wand anschrauben (**Abb. 5a**).
- Schrankaufhänger mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken (**Abb. 7 – Lieferumfang**).
- Waschtisch vorsichtig behandeln und nicht auf die Kanten stellen. Waschtisch vorsichtig auf den Unterschrank auflegen.
- Wasseranschlüsse durch einen qualifizierten Fachmann durchführen lassen.
- Waschtisch zur Wand und an allen Stellen, in die das Wasser eindringen kann mit Silikon abdichten (transparent und lösungsmittelfrei – nicht im Lieferumfang vorhanden) (**Abb. 6**).
- Auszüge montieren / einhängen und falls nötig ausrichten (**Abb. 2 / Abb. 3**).
- Bei Modellen mit Push to Open Funktion kann die Frontspalteneinstellung und die Auswurfkraft eingestellt werden (**Abb. 4**).

Montageanleitung Waschtischunterschränke

Abb. 1 | Demontage der Auszüge



Auszug des Unterschranks nach vorne ausziehen – öffnen.



Auszug an beiden Seiten festhalten, diesen mit Schwung nach oben anheben (der Auszug ist nur eingeklickt, Sie lösen damit den Klickmechanismus). Auszug herausnehmen (siehe Video auf unserer Online-Seite „Montagevideos“).

Abb. 2 | Montage der Auszüge



Korpusschienen ausziehen und den Auszug aufsetzen.



Auszug in den WT-Unterschränk ganz einschieben und andrücken bis ein „Klick“ zu hören ist – arretiert automatisch.

Montageanleitung Waschtischunterschränke

Abb. 3 | Höhenverstellung der Auszüge



3a. obere Schraube etwas lösen, damit die Front verstellt werden kann.




3b. Höhe mit der unteren Schraube ausrichten.







3c. Dies an beiden Seiten der Schubladenzarge vornehmen. Anschließend die obere Schraube wieder festziehen und die Stell-schrauben mit den vorhandenen Abdeckkappen (**Abb. 12 Lieferumfang**) abdecken.

Montageanleitung Waschtischunterschränke

Abb. 4 | Frontspalteneinstellung bei Modellen mit Push to Open Funktion



Auswurfkraft bei Modellen mit Push to Open Funktion



1. Leicht | 2. Mittel | 3. Schwer

Montageanleitung Waschtischunterschränke

Abb. 5 | Montage und Einstellung der Schrankaufhänger WT-Unterschrank

Montage



Einstellung



Tiefeneinstellung



Höheneinstellung

Abb. 5a | Montagewinkel anschrauben



Abb. 6 | Waschtisch-Montage / Abdichten zur Wand mit Silikon



Montageanleitung Waschtischunterschränke



Lieferumfang / Montagezubehör

**Abb. 6**

Montageplatte
Schrauben 8 mm
Dübel 8 mm

**Abb. 7**

Pro Schrankaufhänger 1
Abdeckkappe

**Abb. 12**

Abdeckkappe für
Stellschrauben
(je 2 Stück pro Auszug)